

JUKI®

DNU-1541/X55245-EE

1本針本縫総合送り倍釜ミシン

太系縫製に優れた対応力



用途 / 特長

*太系仕様

*皮革製品の飾りステッチ



仕様

機種名	DNU-1541	DNU-1541/X55245-EE
給油方式	集中油芯給油(釜部:自動給油)	集中油芯給油(釜部:自動給油)
用途	厚物用	太系用
最高縫速度	2,500 rpm	2,000 rpm
最大縫目長さ	9mm (正逆共)	9mm (正逆共)
針棒ストローク	36mm	38mm
使用針	135x17(Nm160) Nm125 ~ Nm180	又は、DPx17(#23) #20-#24
使用糸	#30 ~ #5	#30 ~ #0 (針糸、ボビン糸共)
頭部重量	37.5Kg	

JUKI販売株式会社

本社 042-357-2530
 関東カスタムズセンター 042-357-2536
 東北カスタムズセンター 0197-25-2725
 中部カスタムズセンター 052-400-1234
 北陸カスタムズセンター 076-224-8805
 近畿カスタムズセンター 06-6339-7124
 中四国カスタムズセンター 084-972-3880
 四国カスタムズセンター 084-972-3880
 九州カスタムズセンター 0942-44-1835

お問い合わせ、ご相談は...

JUKI®

DNU-1541/X55247-EE

1本針本縫針送り倍釜ミシン

太糸縫製に優れた対応力



ジーンズの太糸飾りステッチにぴったり

用途 / 特長

- * 確実な送りの針送り方式
- * 垂直倍釜仕様
- * 針流れの少ない新型ボックス送りの採用
- * デニム・ジャケットなどの飾りステッチに！



仕様

機種名	DNU-1541	DNU-1541/X55247-EE
給油方式	集中油芯給油(釜部:自動給油)	集中油芯給油(釜部:自動給油)
送り方式	総合送り	針送り
用途	厚物用	太糸用
最高縫速度	2,500 rpm	2,500 rpm
最大縫目長さ	9mm (正逆共)	7mm (正逆共)
針棒ストローク	36mm	36mm
使用針(出荷時)	135x17(Nm160) Nm125 ~ Nm180	又は、DPx17(#23) #20-#24
使用糸	#30 ~ #5	#30 ~ #0 (針糸、ポピン糸共)
頭部重量	37Kg	

JUKI販売株式会社

本社	042-357-2530
関東カスタムズセンター	042-357-2536
東北カスタムズセンター	0197-25-2725
中部カスタムズセンター	052-400-1234
北陸カスタムズセンター	076-224-8805
近畿カスタムズセンター	06-6339-7124
中四国カスタムズセンター	084-972-3880
四国カスタムズセンター	084-972-3880
九州カスタムズセンター	0942-44-1835

お問い合わせ、ご相談は…