

インテリアクッション用パターン縫いミシン

## RM - 300 シリーズ

ミシンヘッドの上昇機構により、厚いクッションでも簡単に縫製できます。



**JUKI 販売株式会社**

東京都多摩市鶴牧2-11-1

042-357-2530

**JUKI**

## RM - 300シリーズの特長

### 厚物クッションでもセットが簡単

ミシンのヘッドを上昇させることで、70mmもの押え上昇量を実現。  
厚いクッションでもセットが簡単です。

### 縫い始めのスッポ抜けを解消

パキュームワイパーの採用により、縫い終わりの針糸を吸引することで、次の縫い始めにスッポ抜けを解消しました。

### パターン選択がワンタッチ

ベースマシンはJUKIのLK - 1900を採用し、パターン選択や各種設定が操作パネルで容易に対応できます。

### パターン変更も簡単

パターンサイズの変更は、押え・下板（オプション）の交換だけで、簡単にできます。

### 〈 仕様 〉

機種名	RM - 300	RM - 301
ベース機種	LK - 1900AHS	
パターン図	・円形（P：2mm）	3点直線
縫いサイズ	10mm（22針）15mm（30針）20mm（38針）	6mm（P：3mm）
専用部品	各サイズ専用押え・下板	専用押え・下板
縫い速度	最高2000rpm	最高1700rpm
押え上昇量	70mm	
パターン	各サイズ・パターン標準装備	
拡大・縮小機能	20～200%（1%単位）縫い目長さ増減方式	
記憶媒体	EP - ROM	
使用針	DP×17、#19	
ミシンモーター	400W 小型サーボモーター	
完成重量	約180Kg	

お問い合わせ